

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 30.09.93.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 07.04.95 Bulletin 95/14.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : Société Anonyme dite : L'OREAL —
FR.


⑦2 Inventeur(s) : Renault Philipp.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : Cabinet Peuscet et Autres.

⑤4 Dispositif de distribution d'un produit fluide à au moins deux orifices de distribution.

⑤7 Dispositif de distribution comportant plusieurs orifices
(7a) de distribution ayant des caractéristiques de distribu-
tion différentes. Dans ce dispositif, la tête de distribution (4)
est constituée de deux éléments: un élément-support (6),
portant les orifices de distribution (7a), qui est monté sur la
tige mobile (3) de l'organe de distribution et un sélecteur
(8) emboîté dans l'élément-support (6) et contenant au
moins une partie des éléments constitutifs du canal de dis-
tribution (24), le sélecteur (8) étant mobile en rotation par
rapport à l'élément-support (6) de façon que le canal de
distribution (24) puisse être mis séparément en communi-
cation avec un des orifices de distribution (7a).



DISPOSITIF DE DISTRIBUTION D'UN PRODUIT FLUIDE A AU MOINS DEUX ORIFICES DE DISTRIBUTION.

La présente invention concerne un dispositif de distribution d'un produit fluide, comportant au moins deux orifices de distribution.

5 On connaît de nombreux dispositifs de distribution d'un produit fluide, c'est-à-dire d'un produit sous forme de liquide ou de crème ou de pâte plus ou moins visqueuse.

Ces dispositifs comportent généralement un récipient muni d'un organe de distribution. Le récipient peut être sous pression
10 atmosphérique et l'organe de distribution est alors constitué par une pompe ; le récipient peut également être pressurisé à l'aide d'un gaz propulseur et l'organe de distribution est alors une valve. Dans les deux cas, l'organe de distribution est muni d'une tige creuse mobile que l'on enfonce pour son actionnement. La tige creuse mobile supporte une tête
15 de distribution comportant un canal de distribution permettant de mettre en communication, via la tige creuse, l'organe de distribution avec l'extérieur par un orifice de distribution. Ledit orifice de distribution est en général un passage ménagé dans la paroi de la tête de distribution ou le passage d'une buse de distribution disposée dans la paroi de la
20 tête de distribution. La tête de distribution comporte un bouton-poussoir sur lequel l'utilisateur peut appuyer et qui permet d'enfoncer au moins une partie de la tête de distribution, qui est solidaire de la tige creuse mobile de l'organe de distribution, assurant ainsi l'enfoncement de ladite tige mobile et actionnant l'organe de distribution. De façon
25 connue, l'utilisateur peut appuyer directement sur le bouton-poussoir ou par l'intermédiaire d'un levier ; dans ce dernier cas, le levier est généralement articulé sur un capot fixé au récipient, ledit capot recouvrant la tête de distribution. Une fenêtre est alors ménagée dans le capot vis-à-vis de l'orifice de distribution pour permettre le passage du
30 produit fluide distribué.

En général, les dispositifs de distribution utilisés jusqu'à présent ne comportent qu'un seul orifice de distribution ce qui ne permet qu'un seul régime de distribution dont les caractéristiques (débit, angle du cône de produit distribué, dimension des gouttelettes
35 pulvérisées) sont fonction dudit orifice. Or, pour certaines applications, il peut être souhaitable de pouvoir modifier les caractéristiques de

distribution sans changer de dispositif de distribution. Par exemple, il peut être utile de modifier le débit ou l'angle du cône de distribution. C'est le cas, notamment, lorsque le dispositif de distribution est utilisé en coiffure où, par exemple, les caractéristiques de distribution du produit de traitement peuvent être différentes pour le traitement de la
5 pointe et pour le traitement de la racine des cheveux.

On a proposé, dans US-A 3 083 872, un dispositif de distribution dans lequel la tête de distribution comporte plusieurs orifices de distribution géométriquement différents susceptibles d'être
10 mis séparément en communication avec le canal de distribution pour obtenir des distributions de caractéristiques différentes ; ces orifices de distribution sont ménagés sur une bague montée tournante autour d'un élément central qui est porté par la tige creuse mobile de l'organe de distribution, le canal de distribution étant prévu dans ledit élément
15 central. Un tel dispositif de distribution présente les inconvénients suivants : la bague étant montée tournante autour de l'élément central, l'étanchéité de la tête de distribution n'est assurée que par contact de la bague et de l'élément central selon des surfaces cylindriques en regard qu'ils présentent ; la tête de distribution étant portée par la tige mobile,
20 généralement emboîtée sur ladite tige, il est important que la tête de distribution ne soit pas entraînée en rotation par rapport à la tige creuse à chaque changement d'orifice car un tel entraînement finirait à l'usage par compromettre, par usure, l'étanchéité de la tête de distribution au droit de la tige creuse mobile ; ceci conduit à des conditions de
25 manipulation du dispositif en question pas aisées pour l'utilisateur.

La présente invention concerne un dispositif de distribution de type ci-dessus, comportant au moins deux orifices de distribution, qui est facile à manipuler et dont l'étanchéité de la tête de distribution est mieux assurée.

30 La présente invention a pour objet un dispositif de distribution d'un produit fluide comprenant un récipient muni à sa partie supérieure d'un organe de distribution comportant une tige creuse mobile, organe de distribution actionnable par enfoncement de ladite tige, et une tête de distribution montée sur la tige creuse mobile,
35 la tête de distribution comportant un canal de distribution et au moins deux orifices de distribution susceptibles au choix d'être mis ou non en

communication avec le canal de distribution, caractérisé par le fait que la tête de distribution comporte, d'une part un élément-support, monté sur la tige creuse mobile de l'organe de distribution et portant les orifices de pulvérisation, et d'autre part un sélecteur mobile en rotation
5 par rapport à l'élément-support, s'emboîtant dans ledit élément-support et comportant au moins une partie des éléments définissant le canal de distribution.

Selon un mode de réalisation préféré, l'élément-support comporte une jupe interne cylindrique et une paroi inférieure
10 transversale qui définissent une cuvette dans laquelle s'emboîte le sélecteur, qui comporte une jupe extérieure cylindrique de diamètre externe égal au jeu nécessaire près au diamètre interne de la jupe interne cylindrique de l'élément-support et un fond transversal, le fond transversal du sélecteur venant s'appuyer sur la paroi inférieure
15 transversale de l'élément-support. Pour assurer le maintien axial du sélecteur, la paroi externe de la jupe externe du sélecteur porte un jonc d'accrochage qui coopère avec une rainure de la paroi interne de la jupe interne de l'élément-support. D'autres avantages de ce jonc seront expliqués ultérieurement.

20 Le canal de distribution peut être ménagé dans le sélecteur, les éléments définissant ledit canal faisant entièrement partie du sélecteur. Le sélecteur comporte alors une surface de fond plane qui est en contact avec la paroi inférieure transversale de l'élément-support, le canal s'ouvrant au vis-à-vis d'une ouverture ménagée dans ladite paroi
25 inférieure transversale et communiquant avec la tige creuse mobile. Selon un mode de réalisation particulier, le fond du sélecteur est muni d'un bossage en forme de U et le canal est formé par la coopération de ce bossage avec la paroi inférieure transversale de l'élément-support et éventuellement avec la paroi de la jupe interne de l'élément-support : le
30 canal est alors défini par au moins un élément faisant partie du sélecteur et par au moins un élément faisant partie de l'élément-support.

Les orifices peuvent être classiquement constitués par des passages ménagés dans la paroi de l'élément-support ou par le passage
35 de buses. Dans le cas de buses, celles-ci sont avantageusement fixées

de façon classique sur un porte-buse muni d'un pion cylindrique de centrage.

Les différents orifices peuvent être régulièrement disposés, plus particulièrement sur la paroi latérale de l'élément-support. De
5 préférence, au moins deux orifices sont disposés à proximité l'un de l'autre de façon que leurs axes de distribution soient parallèles. Selon l'invention, on peut disposer régulièrement plusieurs paires d'orifices. De préférence, le dispositif comporte une seule paire d'orifices ou deux paires diamétralement opposées.

10 On utilise des orifices donnant des caractéristiques de distribution différentes. On peut, avantageusement, utiliser des orifices donnant des débits variables et/ou donnant des cônes de distribution dont les angles au sommet différent. Par exemple, on peut utiliser une buse dont le passage a un diamètre de 0,2 mm et une longueur de
15 0,5 mm pour obtenir un jet de produit filiforme, c'est-à-dire un cône de distribution d'angle au sommet voisin de 0°, et une buse ayant un passage d'un diamètre de 0,45 mm et une longueur de 0,2 mm pour obtenir un cône de distribution ayant un angle au sommet de 80°.

Avantageusement, l'élément-support comporte un cran
20 d'arrêt coopérant avec une rainure correspondante ménagée dans le sélecteur, de façon à limiter la rotation du sélecteur. L'inverse est également possible.

Selon un mode de réalisation préféré, le dispositif selon l'invention comporte un capot sur lequel s'articule un levier pour
25 enfoncer au moins une partie de la tête de distribution, le capot étant muni d'une fenêtre au vis-à-vis des orifices de pulvérisation. Avantageusement, le bras de levier porte deux cames qui s'appuient sur deux méplats de l'élément-support de la tête de distribution. Ce mode de réalisation a l'avantage d'éviter toute rotation de l'élément-support
30 par rapport à la tige mobile, ou d'éviter d'entraîner la tige mobile en rotation.

Pour mieux faire comprendre l'objet de l'invention, on va en décrire ci-après, à titre purement illustratif et non limitatif, un mode de réalisation représenté sur le dessin annexé.

35 Sur ce dessin :

- la figure 1 est une vue partiellement en coupe longitudinale, partiellement de côté, d'un dispositif de distribution selon l'invention,

5 - la figure 2 est une vue en coupe du même dispositif, dont le capot a été enlevé,

 - la figure 3 est une vue selon III-III de la figure 2,

 - la figure 4 est une vue selon IV-IV de la figure 3,

 - la figure 5 est une vue en coupe plus détaillée du sélecteur et

10 - la figure 6 est une vue de dessus du sélecteur.

Le dispositif de distribution selon l'invention, représenté sur les figures 1 à 6, est désigné dans son ensemble par la référence 1. Il comporte un récipient 2 muni à sa partie supérieure d'une pompe de distribution, sertie sur une cupule par un bourrelet de sertissage 12 et
15 dont on ne voit que la tige creuse 3 mobile en translation longitudinale. Sur la tige creuse 3 est montée par emboîtement une tête de distribution 4 qui est constituée d'un élément-support 6 portant deux buses de pulvérisation 7a et 7b et d'un sélecteur 8. La tête de distribution 4 est coiffée d'un capot 9 muni d'un levier 10.

20 L'élément-support 6 de la tête de distribution 4 a la forme générale d'un bouchon cylindrique. Il comporte une jupe cylindrique externe 11 qui a un diamètre supérieur à celui du bourrelet 12 de sertissage, qui entoure ledit bourrelet 12 de sertissage et dont le bord inférieur a un certain débattement lui permettant de coulisser autour
25 dudit bourrelet 12 lors de l'enfoncement de la tige 3. La jupe externe 11 présente deux méplats 30a et 30b. La jupe externe 11 est reliée par son bord supérieur à une paroi annulaire transversale supérieure 13. Deux porte-buses cylindriques 14a et 14b, venus de moulage avec la jupe 11 et avec la paroi annulaire transversale 13, portent les buses 7a,
30 7b. Ces porte-buses comportent des alésages cylindriques d'axe parallèle contenant chacun un pion 34a, 34b de centrage coaxial disposé de façon à ménager un canal annulaire 35a, 35b dans lequel sont emboîtées les buses 7a et 7b. Les porte-buses 14a et 14b font partiellement saillie de la jupe 11. Les axes des porte-buses étant
35 parallèles, les axes de distribution des buses 7a et 7b sont parallèles.

Dans l'élément-support sont ménagés des canaux transversaux 15a et 15b d'alimentation qui débouchent dans des canaux annulaires 35a, 35b des porte-buses pour l'alimentation de ceux-ci ; les canaux transversaux 15a et 15b sont disposés symétriquement par rapport au diamètre parallèle aux axes des pions 34a, 34b et proches l'un de l'autre : grâce à cette disposition, l'angle de rotation dont il est nécessaire de faire tourner le sélecteur 8 pour alimenter successivement les deux buses 7a et 7b est avantageusement un angle faible.

La paroi transversale supérieure 13 annulaire de l'élément-support 6 est reliée par son bord interne à une jupe cylindrique interne 16, jupe interne 16 qui est elle-même reliée à une paroi inférieure transversale 17 plus proche du récipient 2 que la paroi transversale supérieure 13. Dans la paroi transversale inférieure 17 est ménagée une ouverture 18 dont le bord porte un collet 19 d'emboîtement de la tige creuse mobile 3.

Dans l'élément-support 6, la jupe interne 16 et la paroi transversale inférieure 17 forment une cuvette dans laquelle le sélecteur 8 s'emboîte à rotation et de manière étanche.

Le sélecteur 8 (voir figures 5 et 6) a la forme générale d'une capsule creuse. Il est constitué d'une jupe latérale cylindrique 21 à section circulaire s'emboîtant de manière étanche dans la jupe interne 16 de l'élément-support 6 ; un jonc d'accrochage 22 prévu à la périphérie extérieure de la jupe latérale 21 coopère avec une rainure correspondante prévue à la périphérie intérieure de la jupe interne 16 de l'élément-support 6 et assure le maintien axial du sélecteur 8 par rapport à l'élément-support 6. La jupe latérale 21 est reliée à sa partie inférieure à un fond 23 qui repose sur la face extérieure de la paroi transversale inférieure 17 de l'élément-support 6. Le fond 23 est muni d'un bossage 24a à section en forme de U dont la concavité est tournée vers l'élément-support 6 et qui forme un des éléments définissant le canal de distribution 24, les autres éléments de ce canal étant constitués par une partie référencée 24b de la paroi transversale inférieure 17 et par une partie référencée 24c de la face intérieure de la jupe interne 16. Le canal 24 ainsi défini s'ouvre à une extrémité dans l'ouverture 18 de la paroi transversale inférieure 17 et à l'autre extrémité dans le canal transversal 15a ou 15b selon la position en rotation du sélecteur.

Lorsque le jonc 22 est en place dans la rainure, le fond 23 et la bordure du bossage 24a en regard de la face supérieure de la paroi inférieure 17 sont appliqués avec un certain effort sur ladite face en assurant ainsi à ce niveau une bonne étanchéité qui vient s'ajouter à
5 celle déjà prévue entre les jupes 16 et 21.

Le fond 23 du sélecteur est muni d'une bordure cylindrique semi-circulaire 23a de guidage qui coopère avec l'ouverture 18 de la paroi inférieure 17 de l'élément-support 6.

Sur la face externe de la paroi transversale supérieure 13
10 de l'élément-support 6 est disposé un cran d'arrêt 20 pour le sélecteur 8 ; à sa partie supérieure, comme représenté sur la figure 5, le sélecteur 8 comporte une collerette annulaire 25 munie d'une rainure 31 avec laquelle coopère le cran d'arrêt 20 de l'élément-support 6 pour limiter la rotation du sélecteur 8 ; à chacune des positions extrêmes où
15 le cran d'arrêt coopère respectivement avec chacune des extrémités de la rainure 31, correspond une position du sélecteur 8 pour laquelle l'un des deux orifices 7a et 7b peut être alimenté ; du côté diamétralement opposé à la rainure 31, la collerette 25 porte une languette de manoeuvre 26 dont le plan médian est le même que celui du canal 24 et
20 qui permet de faire tourner le sélecteur 8 dans l'élément-support 6, et de repérer sa position.

Selon le mode de réalisation représenté (voir figure 1), la tête de distribution 4 est coiffée par un capot 9 comportant une jupe 27 de fixation sur le récipient 2. Un levier d'enfoncement 10 est fixé par
25 une charnière film 28 sur le capot 9 ; une fenêtre 29 est ménagée dans le capot 9 au droit des buses 7a et 7b et traversée par la languette de manoeuvre 26 du sélecteur 8, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder à ladite languette.

Le levier 10 porte deux cames 5a, 5b qui prennent appui
30 sur les méplats 30a, 30b de l'élément-support 6. Ces cames ont l'avantage d'éviter toute rotation de l'élément-support 6 par rapport à la tige 3 lors de la manoeuvre en rotation de la languette de manoeuvre 26 du sélecteur 8.

Le dispositif fonctionne de la façon suivante : avant de
35 distribuer le produit, l'utilisateur fait tourner le sélecteur 8 à l'aide de la languette de manoeuvre 26, de façon que le canal de distribution du

sélecteur 8 soit en face de l'un des canaux 15_a ou 15_b d'alimentation de l'une des buses 7_a ou 7_b selon les caractéristiques de distribution choisies. Il agit ensuite sur le levier 10 et, les cames 5_a et 5_b qui appuient sur les méplats 30_a et 30_b de l'élément-support 6 provoquent
5 l'enfoncement de la tête de distribution 4 et donc de la tige 3. Lorsque la tige 3 est enfoncée, le produit fluide à distribuer passe à l'extérieur du récipient 2 par la buse 7_a ou 7_b choisie.

REVENDECATIONS

1 - Dispositif de distribution d'un produit fluide comprenant un récipient (2) muni à sa partie supérieure d'un organe de distribution comportant une tige creuse mobile (3), organe de distribution actionnable par enfoncement de ladite tige (3), et une tête de distribution (4) montée sur la tige creuse mobile (3), la tête de distribution (4) comportant un canal de distribution (24) communiquant avec la tige creuse mobile (3) et au moins deux orifices de distribution (7a, 7b) susceptibles d'être mis en communication avec le canal de distribution (24), caractérisé par le fait que la tête de distribution (4) comporte, d'une part un élément-support (6) monté sur la tige creuse mobile (3) de l'organe de distribution et portant les orifices de pulvérisation (7a, 7b), et d'autre part un sélecteur (8) mobile en rotation par rapport à l'élément-support (6) s'emboîtant dans ledit élément-support (6) et comportant au moins une partie des éléments définissant le canal de distribution (24).

2 - Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'élément-support (6) comporte une jupe cylindrique (16) et une paroi inférieure transversale (17) qui définissent une cuvette dans laquelle s'emboîte le sélecteur (8), qui comporte une jupe extérieure cylindrique (21) de diamètre externe égal au jeu nécessaire près au diamètre interne de la jupe interne cylindrique (16) de l'élément-support (6) et un fond transversal (23), le fond (23) venant en appui sur la paroi inférieure transversale (17).

3 - Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que la jupe externe (21) du sélecteur (8) porte un jonc d'accrochage (22) qui coopère avec une rainure de la paroi interne de la jupe interne de l'élément-support (6).

4 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que le fond (23) du sélecteur (8) est muni d'un bossage (24a) qui coopère avec la paroi inférieure transversale (24b) et la face intérieure (24c) de la jupe interne (16) pour former le canal (24).

5 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que les orifices sont constitués par le passage de buses (7a, 7b).

6 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait qu'au moins deux orifices (7a, 7b) sont disposés à proximité l'un de l'autre, leurs axes de distribution étant parallèles.

5 7 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que les angles au sommet des cônes de distribution des orifices (7a, 7b) sont différents.

8 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que les débits des orifices (7a, 7b) sont différents.

10 9 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par le fait que l'élément-support (6) comporte un cran d'arrêt (20) coopérant avec une rainure (31) correspondante ménagée dans le sélecteur (8).

15 10 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé par le fait que le sélecteur (8) comporte une languette (26) de manoeuvre accessible de l'extérieur.

20 11 - Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé par le fait qu'il comporte un capot (9) portant un bras de levier (10) pour enfoncer au moins une partie de la tête de distribution (4), le capot étant muni d'une fenêtre (29) au vis-à-vis des orifices de pulvérisation (7a, 7b).

12 - Dispositif selon la revendication 11, caractérisé par le fait que le bras de levier (10) comporte deux cames (5a, 5b) qui s'appuient sur deux méplats (30a, 30b) de l'élément-support (6).




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

2/2




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

FA 490801
FR 9311660

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	DE-A-19 26 796 (DUDIUYT) * page 14, ligne 6 - page 16, ligne 1; figures 3-9 *	1-5,7,8
X	FR-A-2 063 177 (L'OREAL) * le document en entier *	1,2,4,5, 7,8
A	EP-A-0 509 872 (L'OREAL) * le document en entier *	11,12
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.5)
		B05B B65D
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
1 Juin 1994		Juguet, J
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1

EPO FORM 1503 (2.82 (P04C13))